

InterTack®
ADHESIVE VINYL FOR PRINT



DESCRIPCIÓN

Laminado 3D Intertack puede ser aplicado sobre superficies planas dando un efecto visual de tercera dimensión si es aplicado sobre una imagen y también puede ser utilizada como película de decoración.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS	VALOR
Acabado	Satinado
Tipo de Film	PVC Monomérico Suave 3D Pvc Film Gloss
Espesor de Film	80 µ
Peso Film	110 g/m2
Tipo de Adhesivo	De base solvente, sensible a la presión
Peso de adhesivo	18g ± 2 g/m2
Temperatura ideal	Entre 15 y 40 °C para instalación
Material Liner	Papel Kraft
Color Liner	Blanco
Peso de Liner	120 ± 10 g/m2
Duración	12 meses
Medidas	1.27, 1.52 m de ancho x 50 m de largo

USOS Y APLICACIONES

- Laminación de publicidad.



Sede Central
ventas@grafimundo.com.pe
Calle Alfa 140, Bellavista – Callao
(01) 464-6969

www.grafimundo.com.pe

Sucursal Cyber Plaza (Lima)
Av. Garcilazo De La Vega N° 1348 Int 2A
166-167 Telf: (01) 424-7282
Cyberplaza@grafimundo.com.pe

Sucursal Breña (Almacén)
Av. Mariano Cornejo 660
sucursalcornejo@grafimundo.com.pe

Sucursal Arequipa
Calle Puno N° 220 - Miraflores
arequipa@grafimundo.com.pe
(054) 232-283 / 994021294

Sucursal Huancayo
Calle Real 265 - El Tambo
huancayo@grafimundo.com.pe
(064) 397732 - 942438818

Sucursal Chiclayo
Calle Leticia #212
chiclayo@grafimundo.com.pe
(074) 206-298 / 947238881

Sucursal Trujillo
Dirección: Jr. Estete N° 587, Cercado
E-mail: trujillo@grafimundo.com.pe
(044) 290-225 / 994049798

Síguenos en:   