


PLOTTER DE CORTE FC8600-160

EL PLOTTER JAPONÉS
Nº1 DE VENTAS
EN EL MUNDO




TECNOLOGÍA JAPONESA

Detección avanzada
de marcas de registro



Función de
doble usuario



Tres niveles
de tensión



Compensación de
distorsión de 4 ejes



Panel LCD
amigable



CARACTERÍSTICAS

- Alta calidad y rendimiento
- Fuerza de corte de 600 gf en 48 niveles
- Tres niveles de tensión en el rodillo de presión
- Puede cortar vinil reflectivo grado diamante



DESCRIPCIÓN

El plotter de corte Graphtec FC8600 tiene mejorado sensor automático de marcas de registro (ARMS) de quinta generación para corte de contornos. Los 3 rodillos de empuje de presión proporcionan un mayor control y seguridad en trabajos de grandes dimensiones. Se distinguen de los demás por sus mejoras en cuanto a productividad, confiabilidad y rendimiento; todo esto acompañado de un espectacular diseño y facilidad de uso, hacen que la FC8600 sea la mejor opción para su negocio.

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	FC8600-160
Tipo de motor:	Digital Servo Motor
Fuerza de Corte:	20 - 600 gf (en 48 pasos)
Ancho de material aceptado:	De 5 a 184 cm
Ancho máximo de corte:	1625 mm
Máxima Velocidad de Corte:	1485 mm/s en diagonal
Resolución Mecánica:	0.0002 in (0.005 mm)
Sistema de corte por marcas:	Sensor automático de marcas de registro (ARMS) de 5ª generación
Panel de control:	LCD de 3" (240 x 180 puntos), que soporta 10 idiomas
Materiales de corte compatibles:	Viniles de corte e impresión, reflectivos grado ingeniería, alta intensidad y grado diamante ⁽¹⁾ , fotoluminiscentes, polarizados, película de laminado, película de PET, películas protectoras de pintura, etc.
Máximo espesor de material:	1.48 mm
Tamaño mínimo del carácter:	Aprox. 20 puntos, 5mm para caracteres alfanuméricos (depende del medio, fuente, etc)
Nº de herramientas montables:	1 Cuchilla o Plumón
Push Rollers:	4
Tipo de cuchillas compatibles:	Cuchillas Graphtec Super Steel (Carburo de Tungsteno), 0.9mm y 1.5mm
S.O.:	32-bit CPU
Interface:	USB 2.0 Full Speed / Serial RS-232C
Data Buffer:	2 MB
CD con software de instalación:	Incluye controladores, Manual de usuario (PDF), Software Graphtec Studio, Cutting Master 3 Plug-In para Adobe Illustrator y Corel Draw.
Alimentación de energía:	100 a 240 VAC, 50/60 Hz 1.2 A
Potencia de trabajo:	120 VA Máximo
Ambiente de operación:	10 - 35 °C / 35 - 75 % RH (no condensada)
Ambiente recomendado:	16 - 32 °C / 35 - 70 % RH (no condensada)
Dimensiones con stand:	212.0 x 71.5 x 121.0 cm (stand incluido)
Peso de embarque:	63 kg con stand
Garantía:	1 año por defecto de fábrica



Sede Central
ventas@grafimundo.com.pe
Calle Alfa 140, Bellavista - Callao
(01) 464-6969

www.grafimundo.com.pe

Sucursal Cyber Plaza (Lima)
Av. Garcilazo De La Vega N° 1348 Int 2A
166-167 Telf: (01) 424-7282
Cyberplaza@grafimundo.com.pe

Sucursal Breña (Almacén)
Av. Mariano Cornejo 660
sucursalcornejo@grafimundo.com.pe

Sucursal Arequipa
Calle Puno 220-Miraflores
arequipa@grafimundo.com.pe
(054) 232-283 / 994021294

Sucursal Huancayo
Calle Real 265 - El Tambo
huancayo@grafimundo.com.pe
(064) 397732 - 942438818

Sucursal Chiclayo
Calle Leticia N° 212
chiclayo@grafimundo.com.pe
(074) 206-298 / 947238881

Sucursal Trujillo
Dirección: Jr. Estete N° 587, Cercado
E-mail: trujillo@grafimundo.com.pe
(044) 290-225 / 994049798

Síguenos en:    